

## B-LED LISina opale Abdeckung 15W weiss 2700K

LED Aufbauprofil Abdeckung opal

|                     |  |
|---------------------|--|
| Leuchtmittel:       | LED 15W/m  |
| Beschreibung:       | LED-Streifen, Binning nach 3 SDCM, nur ein Bin, eingearbeitete<br>Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer, geschützt gegen<br>Elektrostatische Entladungen +/- 2000V  |
| Lebensdauer:        | 60000 Betriebsstunden bei 70% der Lichtleistung  |
| Farbtemperatur:     | 2700K  |
| Farbwiedergabe:     | Index RA>90  |
| Farbortstabilität:  | <3-step MacAdams   |
| Leuchtenlichtstrom: | ca. 810lm/m  |
| Systemeffizienz:    | min. 54lm/W  |
| Garantie            | 5 Jahre siehe Garantiebedingungen LED Bänder konfektioniert  |
| Lichtverteilung:    | direkt, breit strahlend  |
| Vorschaltgerät:     | passende systemgebundene Konverter<br>Statisch / dimmbar DALI/ 1-10V / Phasenanschnitt /Funk 24V<br>(Anzahl und Leistung nach Erfordernis)   |
| Gehäuse:            | Aluprofil eloxiert   |
| Farbe:              | Alu  |
| Abdeckung Material: | opal UV-beständig  |
| Schutzart:          | IP20   |
| Schutzklasse:       | (EN 61140) III   |
| Maße der Leuchte:   | Breite 18,4mm Höhe 13mm  |
| Montage:            | mit Haltern  |
| Montagehilfsmittel: | Halter mit Schraubbefestigung  |
| Einspeisung:        | vorkonfektioniert mit offenen Kabelenden<br>zum Anschluss mittels Klemmen an<br>Zuleitung oder direkt an Konverter<br>Werksseitige Zuleitung max. 5,0m   |
| Besonderheiten:     | Die tatsächliche Länge der benötigten<br>Profile muss vor Ort ermittelt werden.<br>Dabei sind die bereits vorgefertigten<br>Aussparungen und Leerrohre für die<br>Zuleitungen zu berücksichtigen.<br>Die produktspezifische Ausdehnung bei<br>Temperaturschwankungen ist ebenfalls<br>einzubeziehen. Lieferbar in Längen eines<br>Vielfachen von 90mm bis zu einer Länge<br>von 4,5m zuzüglich zu berücksichtigendem<br>Anschlussraum. |
| Fabrikat:           | B-LED  |
| Typ:                | LISina/ LIIna-AW / LIFlexi-Pww27-15 / LISina-E / LIK2<br>(Längen und Stückzahlen nach Erfordernis)<br>LI..24/.... (Leistung nach Erfordernis)  |

Menge \_\_\_\_\_

Preis pro Stück \_\_\_\_\_