

B-LED LISindi opale Abdeckung AW2 21W weiss 2700K

LED Einbauprofil Abdeckung opal

Leuchtmittel:	LED21W/m
Beschreibung:	LED-Streifen, Binning nach 3 SDCM, nur ein Bin, eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer, geschützt gegen Elektrostatistische Entladungen +/- 2000V
Lebensdauer:	60000 Betriebsstunden bei 70% der Lichtleistung
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabe:	Index RA>90
Farbortstabilität:	<3-step MacAdams
Leuchtenlichtstrom:	ca. 1500lm/m
Systemeffizienz:	min. 71lm/W
Garantie	5 Jahre siehe Garantiebedingungen LED Bänder konfektioniert
Lichtverteilung:	direkt, breit strahlend lichtpunktfreie Ausleuchtung
Vorschaltgerät:	passende systemgebundene Konverter Statisch / dimmbar DALI/ 1-10V / Phasenanschnitt /Funk 24V (Anzahl und Leistung nach Erfordernis)
Gehäuse:	Aluprofil eloxiert
Farbe:	Alu
Abdeckung Material:	opal UV-beständig
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	(EN 61140) III
Maße der Leuchte:	Breite 35mm Höhe 25mm, Ausschnittbreite 22mm
Montage:	mit Federhaltern
Montagehilfsmittel:	Halter mit Klemmfedern
Einspeisung:	vorkonfektioniert mit offenen Kabelenden zum Anschluss mittels Klemmen an Zuleitung oder direkt an Konverter Werksseitige Zuleitung max. 5,0m
Besonderheiten:	Die tatsächliche Länge der benötigten Profile muss vor Ort ermittelt werden. Dabei sind die bereits vorgefertigten Aussparungen und Leerrohre für die Zuleitungen zu berücksichtigen. Die produktspezifische Ausdehnung bei Temperaturschwankungen ist ebenfalls einzu beziehen. Lieferbar in Längen eines Vielfachen von 90mm bis zu einer Länge von 3,96m zuzüglich zu berücksichtigendem Anschlussraum.
Fabrikat:	B-LED
Typ:	LISindi / LIFlexi-Pww27-21 / LISindi-EA / LIK2 (Längen und Stückzahlen nach Erfordernis) LI..24/.... (Leistung nach Erfordernis)

Menge _____

Preis pro Stück _____