

B-LED LIDina opale Abdeckung AW2 6W weiss 3000K

LED Aufbauprofil Abdeckung opal

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel: | LED 6W/m |
| Beschreibung: | LED-Streifen, Binning nach 3 SDCM, nur ein Bin, eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer, geschützt gegen Elektrostatische Entladungen +/- 2000V |
| Lebensdauer: | 60000 Betriebsstunden bei 70% der Lichtleistung |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabe: | Index RA>90 |
| Farbortstabilität: | <3-step MacAdams |
| Leuchtenlichtstrom: | ca. 360lm/m |
| Systemeffizienz: | min. 60lm/W |
| Garantie | 5 Jahre siehe Garantiebedingungen LED Bänder konfektioniert |
| Lichtverteilung: | direkt, breit strahlend lichtpunktfreie Ausleuchtung |
| Vorschaltgerät: | passende systemgebundene Konverter Statisch / dimmbar DALI/ 1-10V / Phasenanschnitt /Funk 24V (Anzahl und Leistung nach Erfordernis) |
| Gehäuse: | Aluprofil eloxiert |
| Farbe: | Alu |
| Abdeckung Material: | opal UV-beständig |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | (EN 61140) III |
| Maße der Leuchte: | Breite 18,4mm Höhe 19,7mm |
| Montage: | mit Haltern |
| Montagehilfsmittel: | Halter mit Schraubbefestigung |
| Einspeisung: | vorkonfektioniert mit offenen Kabelenden zum Anschluss mittels Klemmen an Zuleitung oder direkt an Konverter Werksseitige Zuleitung max. 5,0m |
| Besonderheiten: | Die tatsächliche Länge der benötigten Profile muss vor Ort ermittelt werden. Dabei sind die bereits vorgefertigten Aussparungen und Leerrohre für die Zuleitungen zu berücksichtigen. Die produktspezifische Ausdehnung bei Temperaturschwankungen ist ebenfalls einzubeziehen. Lieferbar in Längen eines Vielfachen von 90mm bis zu einer Länge von 7,56m zuzüglich zu berücksichtigendem Anschlussraum. |
| Fabrikat: | B-LED |
| Typ: | LIDina / LIIna-AW2 / LIFlexi-Pww30-6 / LIDina-E / LIK2 (Längen und Stückzahlen nach Erfordernis) LI..24/.... (Leistung nach Erfordernis) |

Menge_____

Preis pro Stück _____